

BAUBIT BITUTRENN

Asphalt-Trennmittel für Werkzeuge und Maschinen



Eigenschaften:

- Biologisch abbaubar
- Auf Basis ausgewählter Weissöle
- Lösungsmittelfrei
- Bildet eine gut haftende Schutzschicht
- Verhindert das Anhaften von Asphalt an Transportfahrzeugen und Asphalteinbaumaschinen

Einsatzgebiet:

- Transportfahrzeuge
- Asphalteinbaumaschine - Walzen
- Förderbänder
- Handeinbaugeräte

Verarbeitung:

Das gebrauchsfertige **BAUBIT BITUTRENN** wird im Streich- oder Spritzverfahren auf die zu schützenden Flächen dünn und gleichmässig aufgetragen. Zum Auftragen empfehlen wir ein ölfestes Spritzgerät. Die Geräte können unmittelbar nach dem Einsprühen in Betrieb genommen werden. Der Verbrauch beträgt 30 - 60 g/m². Die Spritzgeräte müssen ölfest sein.

Hinweise:

Lagerung:

In ungeöffneten Originalgebinden 24 Monate, frostunempfindlich.

Transport: Ökologie:

Kein Gefahrgut.

Entsorgung:

Biologisch abbaubar, trotzdem nicht in Gewässer oder in den Boden gelangen lassen. VeVa-Code: 120107 [S] Halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (ausser Emulsionen und Lösungen).

Verpackungseinheiten:

Artikelnummer:	Gebindeformen:
4127:	Kanister à 20 Liter
4129:	Fass à 170 Liter
4130:	IBC Container à 1000 Liter

Konditionen: Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Transportkostenanteil: Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit: Ab Lager
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch

