

BAUBIT PE-RUNDSCHNUR

Hitzebeständige Einlegeschnur für Verfügun-gen



Beschreibung:

Die PE-Einlegeschnur wird für die Hinterfüllung beim Fugenverguss verwendet. Sie hat dabei die Aufgabe, die Haftung des Verguss am Fugen- grund zu vermeiden und erforderliche Verguss- tiefe sicherzustellen.

Entsprechend der bestehenden Anforderungen ist die PE-Einlegeschnur aus hochwertigem, ge- schlossenzelligem Polyethylenschaum herge- stellt und kurzfristig bis 200 °C hitzebeständig.

Anwendung:

Fugenvergussarbeiten im Bereich von:

- Strassen und Autobahnen
- Rollfeldern auf Flughäfen Fertigtelementen
- Brücken und Konstruktionen aller Art

Vorteile:

- kurzfristig bis 200 °C Hitzebeständig
- Verhindert 3-Flanken Haftung der Vergussmasse
- Einfache Handhabung
- Vielseitig anwendbar

Eigenschaften:

Zusammensetzung:	geschlossenzelliger, vernetzter PE Schaum
Raumdicke:	20 - 35 kg/ m ³
Wasseraufnahme:	<1 vol.% nach ISO 62
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis kurzzeitig 200°C *

Verarbeitung:

Es wird die Verwendung einer Rundschnur empfohlen, die zwischen 25 und 30% grösser ist, als die zu schließende Fuge. Das Einbringen der Rundschnur sollte mit einem speziellen Einrollwerkzeug erfolgen, um eine Beschädigung der Rundschnur zu vermeiden.

Entsorgung:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Materialreste gemäß den behördlichen Vorschriften entsorgen.

Konditionen: Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Transportkostenanteil: Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit: Ab Lager
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch



BAUBIT PE-RUNDSCHNUR

Hitzebeständige Einlegeschnur für Ver fugungen



Hinweis:

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Es dient der unverbindlichen Beratung und Information.

Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechts- verbindlich zugesicherte Eigenschaften.

Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern.

Bitte fordern Sie unser ergänzendes Sicherheitsdatenblatt an.

Dimensionen:

Produkte	Empfohlene Fugenbreiten
PE Schnur XL Ø 10 mm	6 - 8 mm
PE Schnur XL Ø 13 mm	8 - 10 mm
PE Schnur XL Ø 15 mm	10 - 12 mm
PE Schnur XL Ø 19 mm	12 - 15 mm
PE Schnur XL Ø 22 mm	15 - 18 mm
PE Schnur XL Ø 25 mm	18 - 20 mm
PE Schnur XL Ø 32 mm	20 - 25 mm

Konditionen:
Transportkostenanteil:

Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit:
Zahlungskonditionen:

Ab Lager
30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch

