

BAUBIT VORANSTRICH

Haftvermittler für den bituminösen Belagsbau



Beschreibung:

Baubit Voranstrich ist ein bituminöser, dünnflüssiger Voranstrich, bestehend aus 52% Bitumen sowie 48% leichtflüchtigen, brennbaren Lösungsmitteln. Lackbitol enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe. Das Produkt wird infolge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten kalt verarbeitet. **BAUBIT Voranstrich** dringt in den Untergrund ein, bewirkt eine feste Verbindung zwischen den Belagsschichten und gewährleistet einen kraftschlüssigen und dauerhaften Verbund.

Anwendung:

BAUBIT Voranstrich wird im Strassenbau als Voranstrich vor dem Einbau eines neuen bituminösen Belages angewendet.

Verarbeitung:

Das Produkt wird mittels üblichen Spritzgeräten verarbeitet. Dabei wird es fein und gleichmässig verteilt, so dass nach dem Trocknen ein dünner, gleichmässiger Bitumenfilm entsteht. Lackbitol kann bei Schächten, Randsteinen sowie bei kleinen Reparaturarbeiten auch mit einem Pinsel appliziert werden. Je nach Witterung und Temperatur benötigt Lackbitol zwischen 10 und 40 Minuten bis er klebefrei trocken ist. Nach erfolgter Prüfung kann der Belag darauf umgehend eingebaut werden. Die Arbeitsgeräte mit **BAUBIT BITUREN** Bitumenreiniger gründlich reinigen.

Lagerung:

Lagerung maximal 12 Monate

Bei der Lagerung sind die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Beim Transport müssen die ADR-Vorschriften eingehalten werden (ADR Transportklasse 3.II).

Von Zündquellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Teilentleerte Gebinde möglichst rasch verbrauchen.

Zahlen & Fakten:

Lieferform:	Fässer à 50 kg und 170 kg
Konsistenz:	DIN EN 1425 braun, flüssig und Homogen
Dichte:	ca. 0.9g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	-10 bis 40 °C
Flammpunkt:	6°C
Bindemittelgehalt:	DIN EN 1428 48 - 52%
Trocknungszeit:	10 - 40 min
Frostempfindlich:	Nein

Konditionen: Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Transportkostenanteil: Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit: Ab Lager
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch



BAUBIT VORANSTRICH

Haftvermittler für den bituminösen Belagsbau



Hinweise:

BAUBIT Voranstrich ist feuergefährlich

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur unverbindlichen Beratung.

Bei Anwendung unter besonderen Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.

Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgemässe Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Haftvermittler im Strassenunterhalt mit Vor- und Nachteilen. Sie haben die Wahl:

BAUBIT Lackbitol (Lackbitumenbasis)

Vorteile:

gute Haftung auf trockenem Untergrund Anlösung des unteren Bindemittelfilms lange Lagerung und nicht frostempfindlich gut pump- und spritzbar.

Nachteile:

Enthält umweltbelastende Lösemittel SDR-Vorschriften bezüglich Transport VOC-Abgabe.

BAUBIT VORANBIT (Emulsionsbasis)

Vorteile

nicht umweltbelastend
keine SDR-Vorschriften beim Transport preiswerter als Lackbitol
haftet auch auf feuchter Unterlage.

Nachteile

frostempfindlich
Anwendung saisonal eingeschränkt Pumpen & Spritzdüsen verkleben rasch.

Konditionen: Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Transportkostenanteil: Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit: Ab Lager
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch

