



# BAUBIT PRONTOFIX SK/MARK

Für die Verbindung zwischen alt und neu Belag



↪ MEHR INFOS

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
Besuchen Sie unserer Homepage und erfahren Sie mehr  
über unser Produktesortiment.



Tel: 052 386 16 44  
Fax: 052 386 25 43



Tösstalstrasse 134  
CH-8493 Saland



[www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
[info@baubit.ch](mailto:info@baubit.ch)

## BAUBIT PRONTOFIX SK/MARK

Für die Verbindung zwischen alt und neu Belag



### Anwendungsbeispiele:

BAUBIT PRONTOFIX SK/MARK ist insbesondere für den Einsatz an rechtwinkligen Fugen und Anschlüssen bei Neubau und Sanierung von Asphaltstraßen geeignet für:

- bessere Verbindungen bei seitlichen Anschlüssen (Spurverbreiterung etc.)
- den Leitungsgrabenbau (Wiederverschluss der Aufgrabungen mit Heiasphalt)
- langlebigere Winter- und Schlaglochreparaturen, bessere Flexibilität zwischen altem (kalten) und neuem (heien) Asphalt
- sicheren Anschluss an Fahrbahneinbauten wie Kanaldeckel, Schieber- und Hydrantenkappen, Straeneinlufe

### Art und Eigenschaften:

BAUBIT PRONTOFIX SK/MARK ist ein polymermodifiziertes, bituminses und kaltselbstklebendes Fugenband fr den Asphaltstraenbau. BAUBIT PRONTOFIX SK/MARK ist ein patentiertes Spezialprofil mit einer leistungsstarken Klebebeschichtung auf der Montageseite. Die spezielle Form in Kombination mit der Kleberbeschichtung garantiert eine leichte, schnelle und dabei sichere Verarbeitung insbesondere beim Einbau rechtwinkliger (z.B. geschnittener) Fugenflanken. Durch die Kleberschicht wird das Band fest an der Fugenflanke angebracht. Durch die spezielle Form wird gleichzeitig der Einbau mit einem definierten Montageberstand (zur sicheren Nietkopfausbildung) gewhrleistet. Dadurch werden dem Verarbeiter die Herstellung eines gleichmigen Fugenbildes und damit die fachgerechte Abdichtung von Asphaltnhten und -anschlssen wesentlich erleichtert. Da ein Anflammen nicht notwendig ist, kann das Fugenband von einer Person einfach und schnell verlegt werden. BAUBIT PRONTOFIX SK/MARK ist geprft gem ZTV Fug-StB 15.

### Verarbeitung:

Die senkrecht und geradlinig ausgefhrten Fugenkanten und Fahrbahneinbauten werden von anhaftendem Schmutz ggf. Rost gesubert. BAUBIT PRONTOFIX SK/MARK auslegen, auf Lnge schneiden und mit einem flachen Werkzeug oder per Hand mit der Klebstoffseite an die Anlageflche drcken. Durch die spezielle Form („ausgebildete Montage-Kralle“) erhlt das Fugenband seinen definierten berstand an der Fugenflanke. An den Eckpunkten eines Aufbruches wird das Band stumpf gestoen. Die sichere Verbindung des Fugenbandes zwischen alten und neuen Asphalt wird durch das hei einzubringende Asphaltmischgut untersttzt. Die schmalere Fugenbandform im unteren Bereich minimiert die Gefahr von Fehlstellen im Asphalt unterhalb des Fugenbandes. Nach Einbau des Heimischgutes den berstand des Fugenbandes glatt walzen. Hat der angelieferte Asphalt nicht die notwendige Einbautemperatur, kann damit auch die Nahtverbindung beeintrchtigt werden! Um eine noch bessere Flankenhaftung zu erreichen, z.B. bei verschmutzten und staubigen Untergrnden, wird eine Grundierung mit BITUNOVA® Haftgrund Fix empfohlen.

Unsere Technischen-Merkbltter werden in regelmigen Zeitabstnden auf den neuesten Stand gebracht. Finden Sie auf unserer Homepage von all unseren Produkten und den Produkten von unseren Lieferanten die Technischen-Merkbltter.

**Bestellung bitte per E-Mail an [lager@baubit.ch](mailto:lager@baubit.ch)**

Tel: 052 386 16 44  
Fax: 052 386 25 43



Tsstalstrasse 134  
CH-8493 Saland



[www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
[info@baubit.ch](mailto:info@baubit.ch)

